



F&B Fillerclean

VK12

Щелочное моющее средство для наружной мойки блока розлива

Описание

Fillerclean является мягким щелочным моющим средством, специально разработанным для наружной мойки блока розлива в бутылки и в картон, применяемого в пищевой, пивоваренной и молочной промышленности.

Особенности


- Fillerclean представляет собой сбалансированную смесь щелочи, органических секвестрантов и увлажняющих пенообразующих компонентов/ эмульсификаторов, что делает его эффективным при удалении загрязнений от молока, фруктовых соков и иных молочных продуктов, загрязняющих блоки розлива.
- Fillerclean обычно наносится при помощи собственного автоматического дозирующего оборудования. Контролируемое пенообразование обеспечивает хорошее покрытие, превосходное проникновение в загрязнение и легкость ополаскивания. При рекомендуемых условиях использования Fillerclean совместим с большинством материалов, включая пластмассы и мягкие металлы, такие как алюминий.

Выгоды

- Эффективное моющее средство
- Подходит для использования на всех материалах, обычно встречающихся в упаковочном оборудовании
- Работает в воде любой жесткости
- Легко смывается

Рекомендации по применению

Используйте Fillerclean в концентрациях от 0,5 до 1% по объему в зависимости от жесткости воды, степени и типа загрязнения. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к рабочим карточкам





F&B Fillerclean

VK12

Технические характеристики

Внешний вид: Прозрачная жидкость бледно-желтого цвета

pH (1% раствор при 20°C): 11.1

Относительная плотность (20°C): 1.08

Химическое потребление кислорода (ХПК): 153 гО₂/кг

Содержание азота (N): 5 г/кг

Содержание фосфора (P): 1 г/кг

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах, вдали от экстремальных температур. Полное руководство по обращению с этим продуктом и его утилизации содержится в отдельном паспорте безопасности.

Совместимость

Fillerclean содержит ингибитор, который делает его пригодным для использования на материалах, обычно встречающихся в пищевой промышленности, включая мягкие металлы, такие как алюминий, при применении в рекомендуемых концентрации и температуре. Всегда тщательно промывайте поверхности после использования (в течение 1 часа). В случае непредвиденных последствий рекомендуется протестировать материалы на совместимость.

Определение концентрации

Реагенты

0.1N раствор серной или соляной кислоты

Бромфеноловый синий (индикатор)

Методика

Добавьте 2-5 капель индикатора (можно 1 мл) к 50 мл тестируемого раствора. Титруйте кислотой до желтой устойчивой окраски.

Расчет

% об./об Fillerclean = титр(мл) x 0.167

% мас./об Fillerclean = титр(мл) x 0.18

% мас./мас Fillerclean = титр(мл) x 0.18