



F&B Dicolube TPB

VL20

Синтетическая смазка для конвейеров, транспортирующих картонную тару и ПЭТ-тару

Описание

Dicolube TPB является конвейерной смазкой на основе силикона, используемой на пищевом производстве. Средство разработано для конвейеров, транспортирующих картонную тару и ПЭТ

Основные характеристики

- Dicolube TPB является жидкой конвейерной смазкой на основе силикона, применяется на пищевом производстве, особенно подходит для пластиковых конвейеров, транспортирующих картонную и пластиковую тару
- Dicolube TPB не причиняет никакого вреда как самому картону, так и его полиэтиленовому покрытию
- Dicolube TPB специально разработан для работы с ПЭТ-тарой, исключая её растрескивание
- Dicolube TPB обладает низким уровнем пенообразования, что препятствует загрязнению ленты конвейера, полов и дренажных систем
- Dicolube TPB может применяться в воде любой жесткости
- Применение Dicolube TPB предотвращает засорение распределительных трубопроводов и форсунок

Преимущества/Выгоды

- Эффективно осуществляет смазку конвейерных линий
- Dicolube TPB безопасен как для картона, так и для его полиэтиленового покрытия
- Уменьшает риск возникновения механических повреждений при транспортировке ПЭТ тары, увеличивая срок службы тары
- Отличное гигиеническое состояние распределительного трубопровода способствует эффективной работе линии
- Обладает низким уровнем пенообразования, что препятствует порче картонной тары, загрязнению ленты конвейера и способствует безопасной работе операторов
- Не нуждается в предварительном смягчении воды, поскольку эффективно работает в жесткой воде

Рекомендации по применению

Средство Dicolube TPB дозируется через автоматическую систему подачи. Средство используется в концентрации 0,2-0,6 по массе (1 часть продукта на 167-500 частей воды) в зависимости от условий применения и степени загрязнения. Перед применением необходимо проверить совместимость средства с конкретным типом транспортируемой тары.





F&B Dicolube TPB

VL20

Технические характеристики

Внешний вид: Жидкость белого или молочно-голубого цвета

pH (неразб.): 4.9

Относительная плотность (20°C): 1

Химическое потребление кислорода (ХПК): 126 гO₂/кг

Содержание азота (N): <0.1 г/кг

Содержание фосфора (P) : Нет

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах, вдали от экстремальных температур. Полное руководство по обращению с этим продуктом и его утилизации содержится в паспорте безопасности.

Совместимость

Dicolube TPB безопасен для использования на всех типах материалов, обычно используемых в индустрии напитков, при применении в рекомендуемой концентрации. В случае непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием.

Определение концентрации

Используйте Copper-Test (Merck, код товара 1.14414.0001) для определения концентрации средства Dicolube TPB в рабочем растворе. Для другой информации связывайтесь с местными представителями компании Дайверси.