



**F&B Dicolube TP**

**VL6**

## Синтетическая смазка для конвейеров, транспортирующих картонную тару

### Описание

Dicolube TP является концентрированной конвейерной смазкой на основе силикона, используемой на пищевом производстве. Средство разработано для конвейеров, транспортирующих картонную тару

### Основные характеристики

- Dicolube TP является концентрированной жидкой конвейерной смазкой на основе силикона, применяется на пластиковых конвейерах, транспортирующих картонную тару, используется на на пищевом производстве. Средство обладает отличной смачивающей способностью даже для такой упаковки как тонкий картон (небольшая поверхность тары по отношению к весу).
- Dicolube TP не причиняет никого вреда как самому картону, так и его полиэтиленовому покрытию
- Dicolube TP является средством длительного действия, что позволяет уменьшить время дозирования по сравнению с альтернативными технологиями
- Dicolube TP обладает низким уровнем пенообразования, что препятствует загрязнению ленты конвейера, полов и дренажных систем
- Dicolube TP может применяться в воде любой жесткости

### Преимущества/Выгоды

- Эффективно осуществляет смазку конвейерных линий
- Безопасно как для картона, так и для его полиэтиленового покрытия, что увеличивает срок службы упаковки
- Длительный срок действия и низкие концентрации делают средство очень экономичным
- Обладает низким уровнем пенообразования, что препятствует порче упаковки, загрязнению ленты конвейера, а также делает работу операторов более безопасной
- Не нуждается в предварительном смягчении воды, поскольку эффективно работает в жесткой воде

### Рекомендации по применению

Средство Dicolube TP дозируется через автоматическую систему подачи. Средство используется в концентрации 0,3-0,6 по массе (1 часть продукта на 167-333 частей воды) в зависимости от требований, предъявляемых к смазке линии, и степени загрязнения. Перед применением необходимо проверить совместимость средства с конкретным типом транспортируемой тары





**F&B Dicolube TP**

**VL6**

#### **Технические характеристики**

Внешний вид: Жидкость молочного цвета

pH (1% раствор при 20°C): 6.5

Относительная плотность (20°C): 1

Химическое потребление кислорода (ХПК): 127 гO<sub>2</sub>/кг

Содержание азота (N): Нет

Содержание фосфора (P) : Нет

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

#### **Рекомендации по безопасному обращению и хранению**

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах, вдали от экстремальных температур. Полное руководство по обращению с этим продуктом и его утилизации содержится в паспорте безопасности.

#### **Совместимость**

Dicolube TP безопасен для использования на всех типах материалов, обычно используемых в пищевой промышленности, при применении в рекомендуемой концентрации. В случае непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием