F&B

Divo A2A

Жидкая моющая добавка к кислоте

Описание

Divo A2A представляет собой смесь ПАВов и эмульгаторов, используемых в качестве добавки к кислоте, применяемую для повышения эффективности СИП процедур.

Основные характеристики

- Divo A2A жидкая добавка, подходящая для использования в сочетании с минеральными кислотами, такими как азотная кислота.
- Продукт улучшает моющую способность во время CIP-мойки за счет улучшенной смачивающей способности и эмульгирования жиров
- Divo A2A является слабопенящимся средством, рекомендованным для применения при температуре выше 0°C. Продукт не содержит окислительные галогены и фосфаты.

Преимущества/Выгоды

- Подходит для автоматического дозирования и контроля в качестве добавки к кислоте, обеспечивая эффективное использование продукта
- Повышенная моющая способность, обеспечивающая эффективную мойку и качество продукта.
- Подходит для использования там, где существуют сбросы сточных вод или ограничения, связанные с абсорбируемыми органическими галогенидами и фосфатами, снижающие расходы на сброс и воздействие на окружающую среду
- Отсутствие повышенного риска коррозии, связанной с галогенсодержащими продуктами

Рекомендации по применению

Типичные концентрации использования для Divo A2A составляют 0,1-0,3% по массе (0,09-0,28% по объему) в зависимости от применения при оптимальной температуре 50-60 °C. Divo A2A непосредственно дозируется в кислотный раствор. Растворы, содержащие Divo A2A, следует тщательно смыть после использования, чтобы удалить их со всех поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.

F&B Divo A2A

Технические характеристики

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость
pH (1% раствор при 20°C): 3.8
Относительная плотность (20°C): 1.09
Химическое потребление кислорода (ХПК): 911 гO2/кг
Содержание азота (N): 5 г/кг
Содержание фосфора (P) : 0 г/кг
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах или (где это применимо) в утвержденном резервуаре вдали от экстремальных температур. Полное руководство по обращению с этим продуктом и его утилизации содержится в отдельном паспорте безопасности.

Совместимость

Divo A2A безопасен для использования с материалами, обычно встречающимися в ппищевой отрасли, при применении в рекомендуемых условиях В случае неопределенности целесообразно проверить материалы на совместимость перед любым длительным использованием.

© 2019 Diversey, Inc. Все права защищены. P83785 ru 04/19